

ANWENDUNGSHINWEISE SAFE PACK COEX-VCI-FOLIE

Info-Hotline: 0 52 24.9 39 01 -0



- ➔ Handschuhe tragen um Korrosion durch Fingerabdrücke zu vermeiden
- ➔ die Packguttemperatur sollte der Umgebungstemperatur angepasst sein
- ➔ die zu verpackenden Teile müssen sauber und trocken sein
- ➔ Hygroskopische Packmittel (z.B. Holz, Pappe, etc.) sollten nach Möglichkeit nicht in die Verpackung eingebracht werden.
- ➔ Bei Schüttgut und/oder einem großen Verpackungsvolumen zusätzliche VCI-Produkte auch im Inneren der Verpackung anbringen
- ➔ die Verpackung muss geschlossen und zugluftdicht sein (Vermeidung von Kamineffekt)
- ➔ Aufdruck der Folie beachten

+ + Safe Pack Sicherheitsverpackungen GmbH + + + + + + + + + +
+ + Im Sundernkamp 19 • 32130 Enger + + + + + + + + + +
+ + Fon: +49 (0) 52 24.93 901-0 • Fax: +49 (0) 52 24.93 901 -99 + + + + + + + + + +
+ + team@safepack.de • www.safepack.de + + +

• • • • *einfach perfekt packen*

safepack.de 